

## Glavne značilnosti

My PBX je zmogljiv hibridni telefonski IP PBX sistem za mala in srednja podjetja. V osnovi podpira priključitev do 100 IP aparatov. Z razširitvenimi moduli lahko sistemu dodamo GSM linije, analogne javne in interne priključke ter ISDN Bri ali Pri priključke. Programska oprema temelji na Asterisku, ki je s hardversko enoto združen v celoto katera zagotavlja zanesljivo in funkcionalno delovanje.


Sistem s pomočjo razširitvenih modulov lahko prilagodimo poljubni konfiguraciji vhodnih in izhodnih linij. Seveda pa ga lahko uporabljamo kot čisti IP sistem z vhodnimi SIP trunki in internimi SIP IP aparati.

Sistem je izredno funkcionalen, stabilen v delovanju in zelo fleksibilen v konfigurirnjui nastavitvah. Preizkušen je na večini domačih in tujih IP operaterjih. Na njem delujejo večinoma vsi IP SIP aparati znanih svetovnih znamk. Posebno nadstandardno funkcionalnost sistem dosega z aparati Yealink katerih proizvajalec je neposredno povezan s proizvajalcem sistema MyPBX Yeastar.

Uporabniško prijazen konfiguracijski vmesnik nam omogoča hitro in pregledno nastavitvah vseh parametrov preko spletnega brskalnika.



MyPBX Standard



MyPBX Standard z razširitvenimi moduli



MyPBX SOHO

**Tehnične lastnosti MyPBX standard:****Uporabniki:** 100**Hkratni klici (max):** 22**Glasovna pošta:** 4000min**Moduli:** do 16 analognih priključkov (FXO/FXS), do 4 GSM linij, do 4 BRI priključkov**Flash:** 512 MB**RAM:** 128 MB**LAN:** 1 (10/100Mbps)**WAN:** 1 (10/100Mbps)**Protokol:** SIP (RFC3261), IAX2**Transport:** UDP, TCP, TLS, SRTP**DTMF:** RFC2833, SIP INFO, In-band**Kodeki:** G.711 A/u-law, G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4.**LED:** Rdeča za FXO/GSM, Oranžna za BRI, zelena za FXS**Omrežje:** PPPoE, DHCP klient, Statični IP DHCP Server, VLAN, DDNS**Pogoji okolice:** Delovanje: 0° do 40°C, Shranjevanje: -20° do 65°C, vlažnost: 10-90% brez kondenziranja**Funkcije:**

---

- Čakalna vrsta
- prevezovanje klicev
- lista prepovedanih števil
- preusmeritve klicev interno
- preusmeritve klicev na zunanjo številko (npr. GSM)
- prikaz kličoče številke na telefonu (CLIP)
- pregled klicev na telefonu (količina in vrsta zapisa je odvisna od tipa telefona)
- »klikni in kliči«, direktno klicanje s klikom miške na računalniku
- govorna pošta za vsakega uporabnika (angleški jezik)
- snemanje pogovorov
- interkom
- ne moti funkcija
- prevzem klica z drugega telefona
- glasba na čakanju
- konferenčna zveza (3 udeleženci ali s pridruženjem)
- pozdravna sporočila
- SKYPE integracija
- klicanje z GSM-a
- klicanje iz Outlooka
- Avtomatski posredovalec (IVR)
- Fax T38
- SMS-Email funkcija
- QoS
- Garniturne funkcije
- Glasba na čakanju.....

---

**Primerjava kapacitet MyPBX SOHO in Standard**

---

	MyPBX SOHO	MyPBX Standard V4
<b>Velikost in masa</b>	<b>193x153x30 mm (0.5kg)</b>	<b>280x175x33mm (0.7kg)</b>
<b>Analogni porti</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
<b>GSM kanali</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>BRI porti</b>	<b>4(8 kanalov)</b>	<b>4 (8 kanalov)</b>
<b>LAN Port</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>WAN Port</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>PPPoE Funkcija</b>	<b>Ne</b>	<b>Da</b>
<b>CPU</b>	<b>BF533-400M</b>	<b>BF537-600M</b>
<b>RAM</b>	<b>64M</b>	<b>128M</b>
<b>Flash</b>	<b>512M</b>	<b>512M</b>
<b>Uporabniki</b>	<b>36</b>	<b>100</b>
<b>Hkratni pogovori</b>	<b>8</b>	<b>22</b>
<b>Voice Mail</b>	<b>4000min</b>	<b>4000min</b>
<b>Codec</b>	<b>G.711 A/u-law,G.726, G.729 A, GSM, Speex, H261,H263,H263p,H264</b>	<b>G.711 A/u-law,G.726, G.729 A, GSM, Speex, H261,H263,H263p,H264</b>