


MyPBX U300 Hibridni IP-PBX system za vaše podjetje



MyPBX U300 je sodoben IP-PBX rack telefonski sistem za do 100 uporabnikov. Sistem lahko podpira **PRI (E1/T1/J1)**, VoIP zunanje in interne priključke ter 2 interna analogna priključka. Visoka zmogljivost, zanesljivost in združljivost v kombinaciji z visoko funkcionalnostjo zagotavljajo telefonskemu sistemu MyPBX U300 vidno mesto v vsakem sodobno naravnem podjetju.



- **Preprost za uporabo**
Preprosta konfiguracija in razširitev s pomočjo nastavitvev preko brskalnika
- **Solidna zasnova:vse v enem**
Zagotavlja funkcionalnost standardnih in nadstandardnih telefonskih funkcij
- **Modularna tehnologija**
Kombinacija FXO, FXS, BRI, GSM, in UMTS modulov
- **Izberi svoj IP telefon**
Popolna združljivost z glavnimi proizvajalci SIP IP telefonov
- **Govori vaš jezik**
Več jezikovni vmesnik za programiranje in glasovni strežnik
- **Brez licenciranja**
Plug and play zasnova brez licenc za interne uporabnike
- **Povečana varnost**
Zavarujte svoje komunikacije v podjetju z učinkovitim požarnim zidom.
- **Varčuje z energijo**
Nizka poraba energije za vašo zeleno pisarno

Osnovne značilnosti

- Avtomatski posredovalec (IVR)
- Nadzorovana prevezava
- Slepa prevezava
- Črna lista
- Povratni klic
- Podatki o klicih (CDR)
- Preusmeritev klica
- Parkiranje klica
- Prezem klica
- Usmerjanje poziva
- Klic na čakanju
- Prikaz klicne številke
- Konferenca
- Ne moti (DND)
- Sledi mi
- Interkom/Zone Intekom
- Glasba na čakanju
- Glasba na prevezavi
- Poizvedba
- Klicna skupina
- Integracija Skyp-a (Skype Connect)
- Hitro izbiranje
- Glasovna pošta (3000min)

Napredne značilnosti

- Neposredno zunanje izbiranje (DISA)
- Določen zvok poziva
- Mobilni priključek
- Izbiraj po imenu
- Snemanje z eno potezo
- Tel. Provisioning za Cisco, Yealink, Snom, Aastra, Polycom IP telefone
- QoS (kvaliteta servisa)
- Usmerjanje na osnovi klicne številke
- Nadzorna funkcija (Normal Spy, Whisper Spy, Barge Spy)
- Statična smer

Programski dodatki (add-ons)

- Snemanje klicev*
- Tarifirni system
- MyPBX client CTI vmesnik

Varnost

- Požarni zid
- SIP TLS transport
- SRTP (RTP enkripcija)

Fax

- Faxi v email
- Zaznava doh. faxov
- T30, T38 faxi

Več jezikovni modul

- Glasovna pošta
- Spletni GUI vmesnik

SMS

- Email v SMS
- SMS v Email

Internet

- DHCP server
- DDNS
- 1 LAN vrata (10/100Mbps): Statični IP, DHCP klient
- 1 WAN vrata (10/100Mbps): Statični IP, DHCP klient, PPPoE
- 1 USB vrata (2.0)
- VLAN: VLAN preko LAN, VLAN preko WAN
- Open VPN klient

Orodni vmesnik

- 1 LAN vrata
- 1 WAN vrata
- 1E1/T1/J1 (podpira PRI,MFC R2,SS7)
- 2 FXS priključka
- 1 RS232 vrata
- 1 Audio vhod
- 1 Audio izhod
- LED: Rdeča za FXO/GSM/UMTS, Oranžna za BRI, zelena za FXS

Zmogljivost sistema

- 100 IP telefonov
- 50 hkratnih klicev
- 512 MB Flash-a
- 512 MB RAM-a
- Protokol: SIP (RFC3261), IAX2
- Transport: UDP, TCP, TLS, SRTP
- DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band
- Kodeki: G.711 (a-law, u-law), G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4

Gabariti

- Velikost: 213x160x44 mm (1U rack-montaža)
- Masa: 1.2kg
- Napajanje: AC 100~240V, 50~60Hz
- Največja poraba: 60 W
- Temp. delovanja: 0°do 40°C
- Temp. shranjevanja: -20° do 65°C
- Vlažnost: 10-90% brez kondenzacije

*Datoteke snemanja se shranjujejo na zunanji USB ključek.